

Tekninen tuotekortti: KATTOSILLAN KAIDE

1. Tuotekuva



Kuva 1. Kattosillan kaide

2. Tuotekuvaus

Kattokulkutie varustetaan yli 2-kerroksisissa rakennuksissa turvakiskolla tai 1100 mm korkealla avokaiteella, kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai tätä jyrkempi. Mikäli tätä loivemmalla katolla on ilmeinen, normaalia suurempi putoamisriski, voidaan riskialttiilla osalla edellyttää avokaiteen tai turvakiskon hankkimista.

3. Tekniset tiedot

- Kaiteen korkeus on noin 1,1 m
- Kaidekiinnike asennetaan kattosiltakannakkeen kohdille
- Kiinnitys kahdella M8x20 mm ruuvilla
- Kaidekiinnikkeitä ja –tolppia asennetaan samalla jaolla kuin kannakkeita
- Kaideputkena käytetään lumiesteputkea kuten myös välikaiteenakin
- Kaideputki kiinnitetään kaidekiinnikkeeseen kahdella M8x40 mm kuusioruuvilla
- Väliputki kiinnitetään kaidetolppaan M8x60 mm kuusioruuvilla
- Lisävarusteena kaiteen lisäksi siltaan on mahdollista yhdistää myös molemminpuolinen turvakisko