



Vesivek huoltotaso

Vesivekin huoltotaso on turvallinen kulkuratkaisu katon suurempiin huoltokohteisiin, mihin normaalit 350 mm levyiset huoltosillat eivät riitä. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneet, savunpoistoluukut tai muut vastaavat huollettavat kohteet tarvitsevat ympärilleen runsaasti työskentelytilaa, jotta mm. painavat varaosat saadaan turvallisesti kohteeseen. Huoltotaso voidaan suunnitella ja asentaa eri kattojyrkkyyksille ja katemateriaaleille.

Huoltotasoilla on turvallista askeltaa myös talvella.



- Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, huollettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita tai laitteita, on järjestettävä pääsy ja työskentelymahdollisuus niin, että työntekijöiden ja sivullisten turvallisuus on otettu huomioon.
- Suurempien katon huoltokohteiden ympärille tarvitaan riittävästi työskentelytilaa. Huoltotasojen minimileveydeksi on määriteltävä 600 mm, Vesivekin tasot ovat vakiona 700 mm tai tarvittaessa enemmänkin.
- Turvallisia kulkea myös talvella, koska tasot ovat voimakkaasti karhennetut ja niiden lumenläpäisykyky on 50 %.
- Huoltotasot suunnitellaan ja räätälöidään jokaiseen kohteeseen tarkoituksenmukaisiksi.
- Huoltotaso varustetaan aina kaiteilla.