

# UTRYMNINGSSTEGE

## 1. Produktbild



Bild 1. Nödutgång via fönster



Bild 2. Nödutgång mellan två fönster

## 2. Produktbeskrivning

Utrymningsstege används i byggnader där den nedre kanten på fönstret eller golvet på balkongen ligger högre än 3,5 meter över marknivån eller något annat ställe som är säkert i händelse av en eldsvåda. Då måste en fast utrymningsstege monteras.

Stegar till nödutgångar samt andra konstruktionsdelar och anordningar ska utformas och byggas så att de är brukbara i händelse av en nödsituation.

I stegar för nödutgångar följs anvisningarna för husstegar till tillämpliga delar. För rörelse i sidled ska ett ändamålsenligt räcke eller något annat stöd monteras på väggen.

Med utrymningsstänger och konsoler till dem kan man bygga horisontella utrymningsstänger och vertikala grepphandtag.

## 3. Planering

- Stegstommarna finns tillgängliga i längderna 1,8, 2,4 m, 3,0 m, och 4,2 m.
- Utrymningsstängerna är ovala rör i storleken 45 x 25 x 1,0 cm.
- Stegens stomme och utrymningsstängerna kan förkortas och förlängas, allt efter behov.
- Det maximala avståndet mellan utrymningsstängernas konsoler är 0,8 m.
- Utrymningsstängens överskjutande del genom konsolen får vara högst 100 mm.
- Den rekommenderade höjden från stegens nedersta steg till marken är 1,8 m.
- Utrymningsstängernas konsoler fästs i lättbetongväggar med kemiska massa och gängad stång.