

KORSTNAPÜHKIMISPLATVORM


1. Tootejoonis



1. Enne



2. Pärast



3. Platvormi läbilõikejoonis

2. Tootekirjeldus

Tuleb hooldatavate objektide juurde (nt korsten) tagada ohutu liikumistee ning korstnat peab saama lihtsalt ja ohutult pühkida. Korstnapühkimisplatvormide kindel kinnitamine ainuüksi korstna külge on sageli üsna raske, kuid selle toote saab tugevasti kinnitada mitmesuguste korstnate külge. Korstnapühkimisplatvorm on valmistatud kuumtsingitud ja pulbervärvitud terasest, mis on seetõttu hea korrosioonikindlusega ka keerukates oludes. Kinnituskruvidena soovitatakse kasutada happekindlaid kruvisid.

Piirete jaoks on kandurites valmis avad, millest tuleb läbi lükata piirdetoru 45 x 25 mm. Piirdetoruna võib kasutada näiteks lumetõkketoru. Otstes tuleb piirdetorud kanduri külge kinnitada M8 x 40 mm poldi ja M8 mutri abil. Standardtoode sobib 500 mm laiustele korstnatele, mille ülaosa laiendus on maksimaalselt 70 mm.

Muud suurused ettetellimisel. Küljel asuva piirde kõrgus on 1100 mm ja standardplatvormi laius on 350 mm. Korstnapühkimisplatvormi kandurid paigaldatakse maksimaalselt 900 mm vahedega.